

# G-METALL(ジーマタル)GM-8300 使用実例

## 肉盛り耐熱剤・穴埋め作業・溶接補強



欠けた冷却フィン修理。



計量後混ぜ合わせ  
しっかり練り合わせ。  
(**此处が肝心です**)



肉盛り・硬化後に研磨・塗装。



マニホールド・フランジ部の電蝕。



急ぐ時や気温の低い  
時は加熱で硬化が早  
くなります。  
(**50 で約20分**)



肉盛り・硬化後に研磨仕上げ。



内側よりケースにクラック。



穴が大きい時は表面に  
アルミ板を被せ補強。



アルミ部分より広く肉盛り。



接着板金の切り継ぎ部分のライン消しパテとして使用。



腐ったタイヤハウス  
サビ部分を完全に落とす。



あて板で補強後肉盛り。

Gメタル(GM-8300)は耐熱肉盛り補修剤です。アルミ製品・アルミダイキャストの修理やステンレス・鉄・真鍮等殆どの金属に適しています。

肉盛り以外にもパネル用のパテとして、腐れ部整形や接着板金のゴーストライン消しにと幅広く使用出来、使い道は他用途です。

**注意：GM-8300は接着板金の接着剤では使用できません。**

**接着板金用接着剤はGR-012(イングレスト)を使用ください。**